



## NMF-PC1S2C2-FCU-LCU-xxx

Переходной шнур, одинарный, SM 9/125, OS2, FC/UPC-LC/UPC, LSZH, где xxx - длина

Оптические переходные шнуры представляют собой отрезок оптического кабеля, оконцованного с двух сторон различными коннекторами и изготавливаются с использованием одномодового (желтая оболочка) или многомодового (оранжевая оболочка) волокна. Двойные шнуры имеют маркировку полярности коннекторов, благодаря которой можно определить стороны входа и выхода светового сигнала.

### Таблица заказа

| P/N                       | Исполнение | Тип коннекторов | Полировка | Длина, м | Индивидуальная упаковка |           |
|---------------------------|------------|-----------------|-----------|----------|-------------------------|-----------|
|                           |            |                 |           |          | Объем, м3               | Масса, кг |
| NMF-PC1S2C2-FCU-Одинарный |            | FC-LC           | UPC       | 1        | 0,000210                | 0,010     |
| NMF-PC1S2C2-FCU-Одинарный |            | FC-LC           | UPC       | 2        | 0,000210                | 0,018     |
| NMF-PC1S2C2-FCU-Одинарный |            | FC-LC           | UPC       | 3        | 0,000210                | 0,021     |
| NMF-PC1S2C2-FCU-Одинарный |            | FC-LC           | UPC       | 5        | 0,000210                | 0,036     |
| NMF-PC1S2C2-FCU-Одинарный |            | FC-LC           | UPC       | 10       | 0,0012                  | 0,080     |
| NMF-PC1S2C2-FCU-Одинарный |            | FC-LC           | UPC       | 15       | 0,0018                  | 0,950     |

## NMF-PC1S2C2-FCU-LCU-xxx

Переходной шнур, одинарный, SM 9/125, OS2, FC/UPC-LC/UPC, LSZH, где xxx - длина

### Детальные характеристики

| Характеристика               | Значение                                                |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Материал внешней оболочки    | LSZH-компаунд                                           |
| Исполнение                   | Одинарный                                               |
| Диапазоны температур, °C     | Хранение от -20 до +65 °C. Эксплуатация от -5 до +65 °C |
| Гарантия                     | 1 год                                                   |
| Упаковка                     | Полиэтиленовый пакет                                    |
| Тип оптического волокна      | Одномодовое волокно 9/125 (Single Mode)                 |
| Класс волокна                | OS2 / G.652.D                                           |
| Тип коммутационного шнура    | Переходной                                              |
| Коннекторы / полировка       | LC/UPC - LC/UPC                                         |
| Диаметр внешней оболочки, мм | 2                                                       |
| Цвет внешней оболочки        | Желтый                                                  |
| Вносимые потери, dB          | ≤ 0,3 дБ                                                |
| Возвратные потери, dB        | ≥ 50 дБ                                                 |